

ブロンズフィルタ

B V - □ □

接続口径		接続口径	
08	10-32	68	3/4
18	1/8	88	1
28	1/4	128	1-1/4
38	3/8	148	1-1/2
48	1/2		

- ・高い耐久性、特に「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」「耐腐食」が優れています。
- ・高精度ろ過が可能です。
- ・洗浄により繰り返し使用が可能です。
- ・エレメントのろ過精度(μm)を選択できます。
- ・標準化により、各サイズの商品揃えによる即納体制ができました。
- ・全ての形式で、ネジの種類にNPTもあります。

ろ過: ゴミ、不純物の除去、防塵吸つき作用。
 ガス、エア(気体)抜き: シリンダ、ショックアブソーバ、チャンバー、
 鑄造成型、計装ボックス等からのガス抜き。
 流体のかくはん: 水、薬液、溶剤等のかくはん。
 二液混合: 異種流体の容器内混合および、噴流の防止。
 過圧力の減少: 流体の圧力の急激な変化への吸収減少化。
 発泡: 流体に気体を送り込み、流体への発泡効果。

仕様		BV-08	BV-18	BV-28	BV-38	BV-48	BV-68	BV-88	BV-128	BV-148
接続口径		#10-32 注1	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
使用流体		空気・ガス・水・オイル・灯油								
材質	本体	黄銅								
	エレメント	BC焼結体(標準:40μm) 注2								
有効断面積 mm ²		3.5	10	25	30	34	62	120	156	180
最高使用圧力		1.0MPa (10kgf/cm ²)								
保証耐圧力		1.1MPa (11kgf/cm ²)								
使用温度範囲		1.6 ~ 150℃								
質量 g		2	5	11	20	33	52	94	206	257

注2) エレメントは5 μ m~90 μ mまで製作できます。



型 式	PT/R	B	C	D	D1	H
BV-08	M5	5	8.8	7.5	2.5	8
BV-18	1/8	8	12.7	10.8	5.8	11
BV-28	1/4	11	17.8	13.3	8.6	14
BV-38	3/8	13.5	21.2	16.5	11.5	18
BV-48	1/2	16	24.5	20.6	14.8	22
BV-68	3/4	19.5	29.6	28.8	19	29
BV-88	1	22	34.3	33.8	25	34
BV-128	1-1/4	22	37.5	43.3	32	45
BV-148	1-1/2	24	39.5	49.3	38	50